

Anleggsplan for Matjord

- Fv. 35 Ås-Linnestad, gang- og sykkelveg

15.05.2019

Håndtering av matjord i anleggsfasen:

- Matjordlaget, det vil si de øverste 30 cm, skal legges til side. Matjord og undergrunnsjord (jordlaget under matjorda) må ikke blandes sammen.
- God struktur (grynstruktur) i matjorda og undergrunnsjorda er svært viktig for plantene. Ødelagt struktur gir dårlig avling! Dette må til for å ta vare på jordstrukturen:
 - Når jorda er våt (etter mye nedbør eller snøsmelting), skal det ikke foregå kjøring eller graving på matjord eller undergrunnsjord.
 - Det skal bare brukes beltegående maskiner i anleggsbeltet.
 - Graving og flytting av jord skal kun skje med gravemaskingrabb. Bulldoser må ikke benyttes!
- Jord må ikke legges i ranker som er høyere enn 2 meter.
- Ranker skal ikke ligge lenger enn 1 år, og vegetasjonen som gror på rankene skal slå regelmessig for å unngå oppformering av ugras og svartelistearter.
- Jord skal ikke flyttes over eiendomsgrenser uten at det er gjort avtaler med grunneier om det og gitt godkjenning fra Mattilsynet.
- Matjord og undergrunnsjord skal disponeres av grunneieren til produksjon av mat. Eventuelt overskudd av jord kan brukes til grøntanlegg langs gang- og sykkelveien dersom grunneieren godkjenner det.

Tiltak for å overholde matjordplanen:

- Matjord og undergrunnsjord innenfor varslet anleggsbelte kan bli berørt, og vil legges i separate ranker på tilhørende eiendom. Volumer av matjord og plassering av ranker vil bli vurdert i byggeplanfasen.
- Matjordplanen vil bli gitt til alle aktuelle aktører, og vil regelmessig bli tatt opp i anleggsfasen. Statens vegvesen har ansvar for at entreprenøren gjør seg kjent med innholdet i matjordplanen.
- På eiendommer med uønskede arter vil det bli utført tiltak for å forhindre spredning av de uønskede artene. Her vil entreprenøren bli pålagt å vaske gravemaskiner før de flyttes til neste eiendom.